PI 25/14/04/2020

Информация к продукту

Synthoil High Tech 5W-40



Описание

Synthoil High Tech 5W-40 полностью синтетическое низковязкое моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.

Свойства

- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- отличная защита от износа
- лёгкий ход мотора
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- долгий срок жизни мотора
- превосходная чистота двигателя
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая стабильность

Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

BMW Longlife-98 • MB 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°С	90.2 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°С	14,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	< 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	167 DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	≽ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016

Технические данные

Потери на испарение (со- 7.0 %

CEC-L-40-A-93 гласно спецификации

Noack)

Температура вспышки 230 °C

DIN ISO 2592

10.5 мг КОН/г Общее щёлочное число

DIN ISO 3771

1,0 - 1,6 г/100г Сульфатная зола

DIN 51575

Цвет по шкале (ASTM) L 4.0

DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 1855

BOOKLET

1 л пластиковая канистра 1924

D-RUS-UA

4 л пластиковая канистра 2194

BOOKLET

4 л пластиковая канистра 1915

D-RUS-UA

5 л пластиковая канистра 1856

BOOKLET

5 л пластиковая канистра 1925

D-RUS-UA

20 л пластиковая кани-

1308

D-GB-I-E-P

60 л жестяная бочка

1309 D-GB

Информация к продукту

Synthoil High Tech 5W-40



Имеющиеся упаковки

205 л жестяная бочка 1311

D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.