

# Информация к продукту

## Pro-Line Motorspülung

PI 44/17/04/2020



### Описание

Высокоэффективные детергентные и диспергирующие присадки в сочетании с жидкостью-носителем были протестированы во многочисленных лабораториях и полевых испытаниях в условиях, близких к эксплуатационным, на растворение шламо- и осадкообразователей. Растворимые и нерастворимые в масле отложения различного рода переводятся во взвешенное состояние и удаляются из масляного контура при замене масла. Освобожденный от отложений и загрязнений двигатель и ненагруженное «старыми загрязнениями» свежее масло могут в полной мере проявить свои рабочие свойства в полном объеме.

### Свойства

- высокая экономичность
- щадящая очистка
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- простое применение
- не наносит вреда окружающей среде
- нейтрально к привычным уплотнениям
- быстрая очистка

### Технические данные

Цвет / внешний вид	gelb, braun / yellow, brown
База	Additiv, Trägerflüssigkeit / additive, carrier liquid
Плотность при 20°C	0,81 г/см <sup>3</sup> DIN 51 757
Температура вспышки	63 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Запах	charakteristisch / characteristic

### Сфера применения

Для очистки и промывки масляных контуров в бензиновых и дизельных двигателях. Обеспечивает безупречное гидравлическое функционирование систем с гидравлическим приводом, как, например, VVT, VANOS и аналогичных систем. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле.



### Применение

Банки 500 мл достаточно на объем заправляемого масла до 5 л. Добавить присадку перед заменой масла в прогретое до рабочей температуры моторное масло. После добавления в зависимости от степени загрязнения дать двигателю поработать в течение прибл. 10-15 минут на холостом ходу. Затем заменить масло и фильтр. Совместима с моторными маслами, имеющимися в продаже.

**Указание: Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!**

### Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик	2427 D-GB-I-E-P
500 мл жестяной баллончик	7507 D-RUS-UA
1 л жестяной баллончик	2425 D-GB-I-E-P
5 л пластиковая канистра	2428 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**